

Краткая инструкция по правильной эксплуатации

Установите домкрат под грузом на ровной твердой площадке. Отрегулируйте высоту опорной площадки до контакта с грузом или с минимальным зазором. Избегайте максимальной высоты подъема опорной площадки. Используя прорези в торцевой части рукоятки насоса поверните кран запорного клапана до упора по часовой стрелке. Соедините части рукоятки насоса между собой с помощью байонетного соединения. Установите рукоятку в гнездо рычага насоса. Произведите подъем груза. Опускание груза производится постепенным поворотом крана запорного клапана против часовой стрелки.

Гидравлические домкраты «Ombra» снабжены устройством предотвращающим возможность перегрузки изделия (клапан перегрузки). Клапан перегрузки тарируется в процессе производства домкрата и не подлежит дополнительной регулировке в процессе эксплуатации изделия.

- Масса поднимаемого груза не должна превышать расчетную.
- Основание домкрата во время работы должно находиться на ровной твердой поверхности
- Обеспечивайте стабильный контакт между опорной площадкой и грузом, избегайте перекосов
- Не используйте домкрат для длительного удержания груза (не более 10 минут), используйте страховочные стойки
- Не производите работ под поднятым грузом
- При использовании нескольких домкратов обеспечивайте синхронный равномерный подъем и опускание груза.

В гидравлических домкратах «Ombra» в качестве рабочей жидкости применяется минеральное масло для гидроприводов, используемое в температурном диапазоне $-5\sim+45^{\circ}\text{C}$.

Для работы домкрата в условиях пониженных температур $-5\sim-25$ рекомендуется применение синтетического масла для гидроприводов, в противном случае изделие сможет не обеспечить заявленных характеристик.

Правильная работа домкрата обеспечивается только в строго вертикальном положении изделия. Работа на боку или в перевернутом положении не предусмотрена.

Домкрат не предназначен для применения в условиях сред, содержащих агрессивные, по отношению к материалам изделия вещества (кислоты, щелочи, растворители и т.п.).

При использовании домкрата избегайте его тряски падения и т.п. Избегайте возможных повреждений поверхности плунжера, контактной и резьбовой поверхностей опорной площадки.

Производитель гарантирует бесперебойную работу изделия при условии соблюдения правил эксплуатации, техники безопасности и условий хранения.